

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Worklight Tripod 1x50W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Worklight LED versátil con soporte para trípode



Áreas de aplicación

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

Beneficios del producto

- Plegable para fácil almacenamiento
- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

Características del producto

- Disponible con 1 o 2 cabezales de luminaria
- Ángulo de rotación de la cabeza de la luminaria: 360°, giratorio: 180°
- Tipo de protección del cabezal de luminaria y carcasa: IP65. Tipo de protección del enchufe: IP44
- Ajuste de altura del trípode hasta 1,8 m de altura total
- Cierre rápido para ajustar el ángulo de la cabeza de la luminaria
- Enchufe tipo E/F



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	50,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	220,000 mA
Corriente de encendido IP	0,3 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Factor de potencia λ	> 0,90
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4500 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4200 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	780.00 mm
Ancho	680.00 mm
Alto	1800.00 mm
Peso del producto	3300,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum Steel
Material cobertura	Glass
Material de la superficie emisora de luz	Vidrio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Contacto de protección Tipo de enchufe
Tipo de protección	IP65 ¹⁾
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Floor
Entorno de aplicación	Outdoor
Ajustable	Sí
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

¹⁾ Cabezal y carcasa de la luminaria IP65, enchufe IP44

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

Temperatura de superficie limitada

No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

DESCARGAS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075213975	Caja unitaria 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	3539.00 g	26.84 dm ³
4058075213982	Embalaje de envío 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	15266.00 g	120.03 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.