

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Ceiling Essential 250mm 13W 4000K

Essentials Ceiling | Luminarias de techo esenciales para los fines básicos del usuario



Áreas de aplicación

- Zonas de estar

Beneficios del producto

- Instalación sencilla gracias a un diseño liviano
- Aplique decorativo de pared

Características del producto

- Luminarias de pared y techo



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	13,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	65,000 mA
T. corriente entrante T _{h50}	6.6 µs
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	98
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	123
Factor de potencia λ	> 0,70
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	960 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1500 lm
Eficacia luminosa	73 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	250,00 mm
Alto	91.00 mm
Peso del producto	330,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Banco
Color de carcasa	Banco
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	IndoorIndoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	50000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

DESCARGAS

DESCARGAS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075762497	Caja unitaria 1	280 mm x 98 mm x 282 mm	470.00 g	7.74 dm ³
4058075762503	Embalaje de envío 10	575 mm x 510 mm x 305 mm	5222.00 g	89.44 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.