



## Principal

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama                            | Resi9                                                   |
| Nombre del producto             | Resi9 MP                                                |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor automático en miniatura                     |
| Aplicación del dispositivo      | Para corriente > 0,1 A                                  |
| Número de polos                 | 1P + N                                                  |
| Número de polos protegidos      | 1                                                       |
| Posición de neutro              | Izquierda                                               |
| [In] Corriente nominal          | 16 A                                                    |
| Tipo de red                     | AC                                                      |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                       |
| Código de curva                 | C                                                       |
| Capacidad de corte              | 6000 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Normas                          | EN/IEC 60898-1                                          |
| Etiquetas de calidad            | AENOR                                                   |

## Complementario

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Frecuencia de red                     | 50/60 Hz                          |
| [Ue] Tensión nominal de empleo        | 230 V AC 50/60 Hz                 |
| Límite de enlace magnético            | 5...10 x In AC                    |
| Clase de limitación                   | 3 acorde a EN/IEC 60898-1         |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 440 V AC                          |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 KV                              |
| Tipo de control                       | Maneta                            |
| Señalizaciones en local               | Indicación de encendido/apagado   |
| Tipo de montaje                       | Ajustable en clip                 |
| Soporte de montaje                    | Carril DIN                        |
| Pasos de 9 mm                         | 4                                 |
| Altura                                | 81 Mm                             |
| Anchura                               | 36 Mm                             |
| Profundidad                           | 72 Mm                             |
| Profundidad incustrada                | 44 Mm                             |
| Peso del producto                     | 240 G                             |
| Color                                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Durabilidad mecánica                  | 20000 Ciclos                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilidad eléctrica                         | 10000 Ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexiones - terminales                       | Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...25 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...16 mm <sup>2</sup> - flexible-<br>con terminal<br>Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - 1...16 mm <sup>2</sup> - flexible |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Par de apriete                                | 2 N.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protección contra fugas a tierra              | Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Entorno

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20                      |
| Grado de contaminación                 | 2 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Categoría de sobretensión              | III                       |
| Tropicalización                        | 2 acorde a IEC 60068-1    |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C             |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C               |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...60 °C               |

## Unidades de embalaje

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | Db               |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1                |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 Cm           |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,5 Cm           |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 Cm           |
| Paquete 1 Peso                     | 211 G            |
| Tipo de unidad de paquete 2        | Gyári csomagolás |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6                |
| Paquete 2 Altura                   | 9 Cm             |
| Paquete 2 Ancho                    | 9 Cm             |
| Paquete 2 Longitud                 | 22 Cm            |
| Paquete 2 Peso                     | 1,307 Kg         |
| Tipo de unidad de paquete 3        | Doboz            |
| Número de unidades en el paquete 3 | 72               |
| Paquete 3 Altura                   | 30 Cm            |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 Cm            |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 Cm            |
| Paquete 3 Peso                     | 16,135 Kg        |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                            |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Product Life Status : **Comercializado**