

Hoja técnica

Nº: 040230601HT
20/01/2023

KREPP MIARCO PROTECT



Descripción del producto

Cinta autoadhesiva con soporte de papel semiencrepado y adhesivo de caucho natural en base disolvente.

Para trabajos de pintura de hasta 60°C, en el sector del automóvil e industria.

SOPORTE: papel semiencrepado blanco.

ADHESIVO: caucho natural en base disolvente.

Características

Se elimina la cinta sin dejar residuos y sin romperse.

Buena adhesión en diferentes superficies.

Aplicaciones

Enmascarado tanto para profesionales como para DIY.

Etiquetado y marcaje temporal

Propiedades técnicas

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Gramaje total	g/m ²	80
Espesor total	µm	105
Adhesión	N/25mm	> 4
Elongación	%	> 7
Resistencia a la tracción	N/25mm	> 65
Resistencia a la temperatura (1h)	°C	60

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar ± 10%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores