## FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194 12200 Onda (Castellón) Spain C.I.F. B12915211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:		
Denominación del Material:	ial: NORTE BRILLO XS RECT(AZJ) 30X60	
Formato (cm):	30X60	
Color:		
Nombre de la serie:	NORTE	
Familia:	AZULFJO PASTA BLANCA	

	Familia:	AZULEJO PA	STA BLANCA	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
Proceso de Fabricación:	Mo	onoporosa de pasta blanca		
Grupo de Absorción (ISO 13006):	BII	I		
Acabado:	Es	maltado (GL)		
Rectificado:	Sí	Sí		
Acabado Superficial:	Bri	Brillo		
Tipo de pasta:	Pa	Pasta Blanca		
Formato de Fabricación (mm):	30	300X600X8,5		
Numero de diseños diferentes:	1			
Clasificación Estética y Destonificación	V.0		UNIE EN 100 40545 0	
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Su	uperficial: Cu	ımple la norma	UNE EN ISO 10545-2	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:				
Absorción de Agua:	Е	>10%	UNE EN ISO 10545-3	
Fuerza Rotura (S):	≥ (	600 N		
Resistencia a la Flexion (N/mm²):	≥1	12 N/mm2	UNE EN ISO 10545-4	
Resistencia a la Abrasión Superficial (Pl	EI):		UNE EN ISO 10545-7	
Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100º	C <	9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8	
Resistencia al Choque Térmico:	Cı	umple la norma	UNE EN ISO 10545-9	
Resistencia al Cuarteo:	Cu	umple la norma	UNE EN ISO 10545-11	
Resistencia a la Helada:	No	o aplica	UNE EN ISO 10545-12	
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)			UNE EN ISO 67-101-92	
Resistencia al deslizamiento:			UNE EN 16165 (Anexo C)	
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:				
Resistencia a Productos Químicos y Sal	es de Piscinas:	Cumple la norma		
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración:		Min HB	UNE EN ISO 10545-13	
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baj	a concentración:	Min LB		
Resistencia a las Manchas:		Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14	

## **MARCADO CE:**



## **NOTAS IMPORTANTES:**

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.

La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.

Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

08/08/2024