FICHA TÉCNICA

TENAZA RUSA DE ALTA POTENCIA 300 MM (12")

Código 129970 EAN-13 8421504299707

Longitud de la tenaza (en mm)
300

- Corte limpio y regular. Tenaza fabricada con Acero al Cromo-Vanadio con zona de los de corte templada por inducción y rectificada.
- Menor esfuerzo de apriete de los mangos para realizar el corte, por la corta distancia de los los al eje de giro, y los largos mangos.
- Larga vida de uso por el Acero al Cromo- Vanadio, por los tratamientos térmicos y por el acabado pavonado.
- Muy útil tanto para corte como manipulación del alambre de ferralla.
- Ideal para ferrallistas, corte, atado y trenzado de alambre en colocación de ferralla en hormigón armado.

Descripción general

Tenaza rusa de fuerza para armadores de ferralla en obras de estructuras de hormigón. Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio especial para conseguir una alta capacidad de corte y una larga vida útil. Cabeza con los de corte recti cados y templados por inducción para conseguir una dureza muy alta, dando mas capacidad de corte y mas vida a la tenaza. Esto permite un corte limpio y exacto. El cuerpo y los mangos están templados y tienen una dureza de 45 HRC. La cercanía entre los los de corte y el eje de giro, y la gran longitud de los mangos permiten ejercer una palanca muy grande, multiplicando importantemente el esfuerzo ejercido y permitiendo corte de Acero muy grueso con poco esfuerzo. Mangos y cuerpo con tratamiento de pavonado para evitar la oxidación. Cumple la norma DIN9242. Usos para jación de la ferralla en el hormigón con alambre.

Acabados

Material:	Acero al Cromo Vanadio
Acabado:	Cabeza pulida Pavonado

Certificaciones

Certificación:	DIN 9242