

Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF 27201-64



INFORMACION BASICA

ICONOS APLICACIONES

A large, bold, blue, lowercase "simon" logo centered on the page.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

simon

ICONOS DE POTENCIA

simon

ICONOS DE PROTECCIÓN

simon

ICONOS DE ESCALA

simon

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS CRI CROMÁTICOS

simon

ICONOS DE LUZ DE COLOR

simon

ICONOS DIFUSORES

simon

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ

simon

ICONOS DE MANTENIMIENTO

simon

ICONOS DE ÓPTICA

simon

ICONOS DE ROTACIÓN

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - DISTRIBUCIÓN

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA

simon

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

simon

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN

simon

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA

simon

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999
+ EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.6 MMT

ANCHO PRODUCTO

38.1 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

45.5 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.039 MMQ

PESO NETO

0.024 KGM

PESO BRUTO

0.024 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251768

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.224 DMQ

PESO NETO

0.48 KGM

PESO BRUTO

0.481 KGM

EAN EMBALAJE

8421053035528