

## Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF 27251-64



### INFORMACION BASICA

#### ICONOS APLICACIONES

A large, bold, blue, lowercase "simon" logo centered on the page.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

**simon**

ICONOS DE POTENCIA

# **simon**

ICONOS DE PROTECCIÓN

# **simon**

ICONOS DE ESCALA

# simon

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS CRI CROMÁTICOS

# **simon**

ICONOS DE LUZ DE COLOR

# **simon**

ICONOS DIFUSORES

# **simon**

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ

# **simon**

ICONOS DE MANTENIMIENTO

# **simon**

ICONOS DE ÓPTICA

# **simon**

ICONOS DE ROTACIÓN

**simon**

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - DISTRIBUCIÓN

# **simon**

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA

**simon**

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

# **simon**

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN

# simon

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### ICONOS DE NORMATIVA

**simon**

**NORMATIVA**

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2072

**INFORMACIÓN LOGÍSTICA**

**ALTO PRODUCTO**

22.6 MMT

ANCHO PRODUCTO

38.1 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

45.5 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.039 MMQ

PESO NETO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251928

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.224 DMQ

PESO NETO

0.56 KGM

PESO BRUTO

0.6 KGM

EAN EMBALAJE

8421053035566