

# MATEL

## ARO LED REDONDO ESTANCO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



**ARO**  
12 V

**DRIVER  
INTERNO**  
230 V

**120°**

**ESTANCO  
APTO ZONAS  
HÚMEDAS**

**PF-0,6  
RA-80  
IP-65**




### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Aro con LED interno de 5W o 8W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura fría (6400K)  
Acabado en color blanco, cromo o níquel  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años


**AHORRO  
90 %  
DE ENERGÍA**

**HASTA  
30 000  
HORAS**

**50/60 Hz**



**DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, CROMO O PLATA**  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



**5W**

**70 mm**  
CAVIDAD  
EMPOTRAR

**83 mm**  
MEDIDA  
EXTERIOR

**8W**

**75 mm**  
CAVIDAD  
EMPOTRAR

**105 mm**  
MEDIDA  
EXTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	FORMA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23849	8425160238490	6	5	6400	230	Blanco	Redondo	30 000	500
24029	8425160240295	6	5	6400	230	Níquel	Redondo	30 000	500
25101	8425160251017	6	5	6400	230	Cromo	Redondo	30 000	500
24593	8425160245931	6	8	6400	230	Blanco	Redondo	30 000	800
24877	8425160248772	6	8	6400	230	Níquel	Redondo	30 000	800