

KIT RENOVADOR SIN MOHO

kit sellante de silicona con removedor y espátula para renovaciones rápidas de baños



10 AÑOS SIN MOHO

El kit renovador contiene un cartucho Sin Moho; silicona que por sus propiedades exclusivas; garantiza, al menos, 10 años sin moho. Incluye de manera gratuita dos herramientas únicas, para un trabajo sencillo y perfecto: un raspador quita silicona y nuestra espátula patentada.

UNA HERRAMIENTA EFICAZ

PENOSIL EasyPRO Scraper es una herramienta eficaz para la eliminación mecánica de siliconas viejas. El raspador no estropea la superficie, aunque es duro y resistente para un mejor trabajo.

RESISTENTE AL AGUA EN 30 MINUTOS

PENOSIL Sin Moho es un sellante de silicona que protege contra el moho durante, al menos, 10 años. Siempre que el producto haya sido usado correctamente, se limpie regularmente y que haya ventilación adecuada en el lugar donde se haya usado. Su polimerización rápida y la adhesión total a la mayoría de las superficies permiten exponer el sellante de silicona Sin Moho al agua, después de tan sólo 30 minutos. Además de asegurar un sellado 100% hermético, su adhesión y su color no cambian

DE MANERA SENCILLA Y RÁPIDA

PENOSIL EasyPRO Spatula® es una herramienta elástica y patentada, que permite un acabado perfecto a tus trabajos de sellado. De manera sencilla y rápida, conseguirás un resultado extremadamente perfecto. Adecuado para juntas de diferentes anchuras y tipos de superficie. La espátula se desliza fácilmente por la junta y el diseño de sus bordes hace que el exceso de silicona pase al canal del medio de la espátula, donde se podrá recoger de manera fácil con un papel, después de terminar el trabajo.

¿POR QUÉ EL SELLANTE DE SILICONA SIN MOHO?

- Permanentemente flexible, incluso a bajas temperaturas.
- A prueba de rotura. La silicona no se endurece y permanece flexible cuando se expone al calor extremo o el efecto de los rayos UV.
- Resistente a los químicos. Las siliconas son resistentes a todos los productos de limpieza y otros detergentes utilizados en el hogar.
- Resistente al agua. La silicona no es arrastrada por la lluvia ni por la humedad, manteniendo su total adhesión.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Base: silicona acética		
Formación de piel	minutos	15 – 20
Densidad	g/cm ³	1,03
Velocidad de curado	mm/24 h.	2 – 3
Descuelgue	mm	0
Resistencia a los hongos y otros microorganismos (ISO 846)		Cumple la norma
Capacidad movimiento	%	±25
Recuperación elástica	%	≥95
Dureza Shore A (ISO 7619-1)		14
Temperatura de aplicación	°C	+5... +40
Resistencia a la temperatura	°C	-40... +150
Módulo 100% (ISO 8339)	MPa	0,30
Resistencia a tracción (ISO 8339)	MPa	0,70
Elongación a la rotura (ISO 8339)	%	300%

* – Véase condiciones legales.

CAMPOS DE APLICACIÓN TÍPICOS

Sellado e impermeabilización de: juntas en suelos y paredes de baños, platos de ducha, lavamanos, lavabos e inodoros.

COLOR



EMBALAJE

Cartucho de 300 ml, 12 unidades por caja.



KIT RENOVADOR SIN MOHO

kit sellante de silicona con removedor y espátula para renovaciones rápidas de baños

NO RECOMENDADO PARA

Aplicación sobre superficies metálicas que podrían oxidarse debido al sistema de curado. No es recomendable utilizar en vidrios tratados sin probar primero la superficie. No recomendado para: polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Teflón®). Debido a la amplia variedad de sustratos, se recomienda un ensayo previo de compatibilidad.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Los soportes deben estar limpios y secos, evitando la existencia de polvo, grasa o residuos que pudieran provocar una deficiente adhesión. La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes. La silicona Sin moho no puede ser pintada.



ADHIERE EN

CERÁMICA

VIDRIO

MADERA

HIERRO FUNDIDO

ALUMINIO

SUPERFICIES VITRIFICADAS

SUPERFICIES NO POROSAS

CADUCIDAD DEL PRODUCTO

Conservado en su embalaje de origen, en lugar seco y protegido de la luz directa del sol y a temperaturas entre +5 °C y +25 °C puede almacenarse durante 18 meses. La fecha de caducidad puede verse en el envase.

EasyPRO



SPATULA



10 años de vida útil significa más que eso. No sólo:

- Un producto de confianza.
- Sostenible y resistente.
- Un producto con propiedades duraderas.

También significa:

- **AHORRO DE DINERO PARA EL USUARIO.** Evitando la reparación de zonas ya selladas y el coste de contratar a alguien para realizar el trabajo.
- **AYUDA A PRESERVAR EL MEDIOAMBIENTE.** Con menos productos utilizados durante un periodo de tiempo más largo y menos residuos desechados que puedan contaminar el medio natural.

Tecnología industrial para tu hogar

Desde hace más de 40 años, los productos de altas prestaciones de PENOSIL se han utilizado en los ambientes más exigentes, sellando grandes edificios y en industrias como aviación, centrales nucleares y eléctricas, ferrocarril, automoción y construcción naval, PORQUE:

- son resistentes al agua
- ofrecen excelente adhesión
- rápido curado
- tienen alta elasticidad
- son fáciles de aplicar
- tienen una experiencia probada de durabilidad a largo plazo

AHORA es el momento para que los consumidores en cualquier lugar se beneficien de esta tecnología industrial ofreciendo soluciones de sellado en casa. ¿Por qué? Porque PENOSIL siempre está desafiando las normas, porque estamos comprometidos con la calidad, porque prestamos atención a los más pequeños detalles, porque queremos que las personas se sientan cómodas y seguras en sus hogares, porque creemos que las soluciones que ofrecemos son las MEJORES para su HOGAR.

Para mayor información técnica visite penosil.com