



HORMIGONERAS PROLIV

Chasis con patas telescópicas

Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales para el profesional que no

tiene un gran consumo de mortero

Corona completa de FUNDICIÓN

Palas de mezcla en V

Desbloqueo bombo por volante

Motor eléctrico monofásico de 700w

Caja motor metálica

Ruedas de Ø250 mm

Paletizadas individualmente en cajas de madera

Apilables a 3 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	PROLIV 130	PROLIV 131	PROLIV 150	PROLIV 151	PROLIV 180	PROLIV 181
Capacidad cuba (L)	125	125	140	140	180	180
Capacidad mezcla (L)	100	100	120	120	160	160
Protector de corona	-	SI	-	SI	-	SI
Rotación (rpm)	24	24	24	24	24	24
Motor monofásico (w)	700	700	700	700	700	700
Nivel sonoro (dB)	85	85	85	85	85	85

Dimensiones	PROLIV 130	PROLIV 131	PROLIV 150	PROLIV 151	PROLIV 180	PROLIV 181
Largo (mm)	1150	1150	1250	1250	1350	1350
Ancho (mm)	670	670	670	670	740	740
Alto (mm)	1050	1050	1205	1205	1250	1250
Peso (kg)	45	48	49	53	69	73
Ø Ruedas (mm)	250	250	250	250	250	250
Referencia	H.PROLIV130	H.PROLIV131	H.PROLIV150	H.PROLIV151	H.PROLIV180	H.PROLIV181



IBÉRICA
MAQUINARIA
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN

Ubicación

Avinguda del Cadí, 13
08799 Sant Pere
Molanta Barcelona
www.altrad.es

Contacto

Tel. 930 024 070
Email: info@altrad.es

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se considera precisa y confiable y se puede cambiar sin previo aviso