

Línea
TOP

GRANITO

S3L SR FO CI HI HRO ESD

EN ISO 20345:2022

SP5228 NE

TALLAS:
36 - 48



CARACTERÍSTICAS

SUELA	PU doble densidad y caucho nitrilo con alta resistencia al deslizamiento. Resistencia al calor por contacto directo más de 300°C
CORTE	Piel flor
FORRO	High-Dry con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste
PUNTERA	Fibra de vidrio Compact® no metálica
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Planta no metálica textil Compact® resistente a la perforación tipo PL (punzón de ensayo 4.5 mm)
PLANTILLA INTERIOR	Espuma de poliuretano
RESISTENCIA ELÉCTRICA	UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ
UNIÓN CORTE-PISO	Injectado

ICONOGRAFÍA



SECTORES RECOMENDADOS



INDUSTRIA
PESADA



CONSTRUCCIÓN



AGROALIMENTACIÓN



CARPINTERÍA



TALLERES



FONTANERÍA



SOLDADURA

PAREDES
SEGURIDAD

TU EQUIPO DE CONFIANZA

PACAL SHOES, S.L.U.
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, España.
Tel: +34 966 630 052 · info@paredesseguridad.com · www.paredesseguridad.com