

**CEMEN SILVER/59,5X59,5**

Modelo: **CEMEN SILVER/59,5X59,5**  
 Referencia: **36174 SILVER**  
 Tamaño: **59,5X59,5** cm  
 Espesor: **9,00** mm  
 Acabado: **Antideslizante**  
 Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**  
**UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA**  
 **UPEC**  
**U4 P4 E3 C2**

**Absorción de Agua**

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| EN ISO-10545-3 | Absorción de Agua | <b>&lt; 0,5 %</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|

**Características Dimensionales**

|                |                       |                           |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| EN ISO-10545-2 | Aspecto Superficial   | <b>&gt; 95%</b>           |
| EN ISO-10545-2 | Curvatura             | <b>± 0,5 % / ± 2,0 mm</b> |
| EN ISO-10545-2 | Espesor               | <b>± 5% / ± 0,5 mm</b>    |
| EN ISO-10545-2 | Longitud y anchura    | <b>± 0,6 % / ± 2,0 mm</b> |
| EN ISO-10545-2 | Ortogonalidad         | <b>± 0,5% / ± 2,0 mm</b>  |
| EN ISO-10545-2 | Rectitud de los Lados | <b>± 0,5 % / ± 1,5 mm</b> |

**Características Mecánicas**

|                 |                               |                                 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| EN ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo        | <b>Cumple</b>                   |
| EN ISO 10545-12 | Resistencia a la helada       | <b>Cumple</b>                   |
| EN ISO 10545-9  | Resistencia al choque térmico | <b>Cumple</b>                   |
| EN ISO-10545-4  | Fuerza Rotura                 | <b>&gt; 1300 N</b>              |
| EN ISO-10545-4  | Resistencia a la Flexión      | <b>&gt; 35 N/mm<sup>2</sup></b> |

**Características Superficiales**

|                |                                    |                               |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| EN ISO 10545-7 | Revoluciones efecto visible        | <b>-</b>                      |
| EN ISO-10545-6 | Resistencia a la abrasión profunda | <b>&lt;175 mm<sup>3</sup></b> |
| EN-101         | Resistencia al rayado              | <b>6</b>                      |

**Características Químicas**

|                 |                                                 |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de alta concentración            | <b>HA/HA/HA</b> |
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de baja concentración            | <b>LA/LA/LA</b> |
| EN ISO-10545-13 | Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina | <b>A/A</b>      |

**CEMEN SILVER/59,5X59,5**

Modelo: **CEMEN SILVER/59,5X59,5**  
 Referencia: **36174 SILVER**  
 Tamaño: **59,5X59,5** cm  
 Espesor: **9,00** mm  
 Acabado: **Antideslizante**  
 Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**  
**UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA**  
 **U4 P4 E3 C2**

**Características Químicas**

|                 |                           |                |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| EN ISO-10545-14 | Resistencia a las Manchas | <b>5/-/5/5</b> |
|-----------------|---------------------------|----------------|

**Características Antideslizamiento**

|                   |                                                           |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| BS-7976-2         | Resistencia deslizamiento ( Test del péndulo Ingles )     | <b>+36</b>   |
| DIN-51097         | Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie descalzo | <b>A+B+C</b> |
| DIN-51130         | Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado  | <b>R-11</b>  |
| UNE-41901:2017 EX | Resistencia deslizamiento ( Test del péndulo )            | <b>3</b>     |

**MARCADO CE**

 Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**
**% CONTENIDO MATERIAL RECICLADO**


|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ISO 14021 "Etiquetas y Declaraciones Ambientales" | <b>42,00 %</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|