



**MADERAS SOTILLOS, S.L.**

**MADERAS SOTILLOS, S.L.,** situada en Cabrejas del Pinar (Soria) declara que la madera suministrada posee las características abajo descritas:



Método de aplicación empleado: Sistema Bethell, autoclave vacío-presión-vacío

Especie de la madera tratada: Pinus sylvestris

Sección de la madera: 200 X 100 X 2500

Clase de uso<sup>1</sup>: 4

Penetración<sup>2</sup>: NP 5 (100%)

Retención Mínima: 16,7 kg/m<sup>3</sup>.\*

Protector utilizado: TANALITH E-3474 + TANATONE (COLORANTE MARRÓN)

Nº Registro del Protector<sup>3</sup>: ES/MR(NA)-2016-08-00370

Recomendaciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento:

**Si se realizase retestado en obra tratamiento de las testas al menos NP2.**

Informaciones complementarias, en su caso:

\*Retención basada en Certificado de Calidad CTBp+ nº 20-4130-2

<sup>1</sup> Clase de uso según norma UNE EN 335

<sup>2</sup> Niveles de penetración norma UNE EN 351

<sup>3</sup> Nº de Registro del Ministerio de Sanidad y Consumo facilitado por el fabricante de protectores

<sup>4</sup> Formación necesaria para el uso y manejo de biocidas TP8 según RD 830/2010