

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR E-27

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

X3
PACK




A-60
DIRECTA
230 V

270°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Presentación en pack de 3 unidades
Conexión directa a 230V
Consumo en 10W y 15W
Apertura de luz no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24257	8425160242572	6	10	6400	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1000
29525	8425160295257	6	15	6400	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1500
24783	8425160247836	6	10	4200	230	E-27	109x60	Mate	30 000	980
29970	8425160299705	6	15	4200	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1480
24216	8425160242169	6	10	2700	230	E-27	109x60	Mate	30 000	950
29058	8425160290580	6	15	2700	230	E-27	109x60	Mate	30 000	1450

