



FÁBRICA PANTOJA
Ctra. Ocaña, Km. 32
45290 Pantoja
(Toledo)
Tfn. 925 53 24 40
Mv. 665 85 89 21

PLANTA ILLESCAS
Cno. Torrejón, s/n
45200 Illescas
(Toledo)
Tfn. 925 97 46 49
Mv. 671 67 76 08

FÁBRICA LA SOLANA
Ctra. Tomelloso, Km. 8
13248 Alhambra
(Ciudad Real)
Tfn. 925 97 46 49
Mv. 665 85 89 26

www.cmcmorteros.com

info@cmcmorteros.com

[@cementosymorterosdelcentro](https://www.instagram.com/cementosymorterosdelcentro)



SAGRASEC M-5 / M-7,5 GRIS-BLANCO según UNE-EN-998-2

DESCRIPCIÓN:

El Mortero seco es un producto industrial diseñado y fabricado según norma UNE EN 998-2 compuesto de cemento gris o blanco, áridos de granulometría controlada y aditivos químicos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

GAMA:

- Resistencias M-5, M-7,5
- Morteros hidrofugados
- Colores, gris, blanco, ocre, negro, rojo.
- Adición de cal

APLICACIONES:

- Fabrica de albañilería.
- Bloques de hormigón.
- Ladrillo caravista
- Colocación de teja.
- Trabajos comunes en albañilería.

TIPOS DE SUMINISTRO:

- Granel en silo de gravedad o presión de 20/22 m³ instalado en obra y suministrado mediante camión cisterna de CMC.
- Envasado en big bag de 1.000 Kgs. (En este caso utilización inmediata)
- Envasado en sacos de 25 Kgs aprox. (Palet 56 sacos / 1.400 Kg aprox.)

MODO DE EMPLEO:

- En Silo de gravedad con equipo de mezcla.

El mortero Sagrased a granel en silo, se puede preparar mediante el sistema de amasado (mezcladora) situada en la parte inferior del silo.

- En Hormigonera

El mortero Sagrased envasado se prepara en hormigonera añadiéndole 3,0/3,5 litros de agua por saco (0,12 l/Kg.).

Amasar hasta conseguir la consistencia deseada con el agua recomendada hasta conseguir su total homogenización.

PUESTA EN OBRA:

Los soportes deben ser resistentes, estables y limpios de polvo, desencofrantes, pinturas, yesos antiguos y/o restos orgánicos.

Es recomendable humedecer la superficie del soporte antes de la aplicación del mortero y regar en su endurecimiento, especialmente si esta expuesto al sol o viento.

No se debe utilizar con temperaturas inferiores a 5º y superiores a 35ºC. Así mismo en el exterior no aplicar en caso de fuerte viento, lluvias o riesgo de heladas.

No aplicar con ladrillos o piezas cuyas zonas de adherencia con el mortero estén hidrofugadas.

No añadir ningún tipo de aditivo o producto que pueda alterar sus propiedades.



FÁBRICA PANTOJA
Ctra. Ocaña, Km. 32
45290 Pantoja
(Toledo)
Tfn. 925 53 24 40
Mv. 665 85 89 21

PLANTA ILLESCAS
Cno. Torrejón, s/n
45200 Illescas
(Toledo)
Tfn. 925 97 46 49
Mv. 671 67 76 08

FÁBRICA LA SOLANA
Ctra. Tomelloso, Km. 8
13248 Alhambra
(Ciudad Real)
Tfn. 925 97 46 49
Mv. 665 85 89 26

www.cmcmorteros.com

info@cmcmorteros.com

[@cementosymorterosdelcentro](https://www.instagram.com/cementosymorterosdelcentro)

ALMACENAMIENTO :

El producto puede almacenarse en condiciones óptimas durante 12 meses a partir de su fecha de fabricación, en su envase original, en lugar seco y ventilado. (sacos). Evitar heladas y exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación de polvo. Utilizar gafas protectoras y guantes de goma. Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS :

Agua de amasado	14/16%
Resistencia a compresión	> 5 / 7,5 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 1,5 N/mm ²
Densidad del mortero endurecido	>1,5 Kg/l
Retracción	< 2mm/m
Granulometría	< 2mm
Contenido de cloruros	< 0,01 %
Tiempo de utilización	> 90 minutos a 20° temperatura +/-2° humedad 60%.

La información y datos técnicos que aparecen en esta "Guía de Productos" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

CMC CEMENTOS Y MORTEROS DEL CENTRO, S.L. CTRA. OCAÑA, KM. 32, 45290 PANTOJA (TOLEDO) TLF.: 925 53 24 40 VISITE NUESTRA WEB WWW.CMCMORTEROS.COM