

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a::

Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Identificación de la sustancia Butano

Número de registro (REACH) 01-2119474691-
32-xxxx. EC number 203-448-7
CAS number 106-97-8
Nº UFI: KF3G-827X-C00P-NPJ8

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto: En uso con aparatos adecuados en el hogar (cualquier tipo de aparato de butano que cumpla la norma EN521).

Presentación/Embalaje:

- Cartuchos de gas no recargables (desechables) de tipo 200 (peso neto de 190 g) con limitador interno.
- Cartuchos de gas no recargables (desechables) de tipo válvula B188 (peso neto de 5000 g).

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

SUPER-EGO TOOLS, S. L.U.
Ctra. Durango -Elorrio, Km 2 48220 Abadiano
Vizcaya, España

Teléfono: + 34 946 210 100

Fax: + 34 946 210 131

E-mail: seguridad@super-ego.es

www.super-ego.es

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008

GHS02 Flam. Gas

H220 Gas extremadamente inflamable

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro



GHS02

Palabra de advertencia: Peligro Indicaciones de

peligro:

a. H220 Gas extremadamente inflamable

Consejos de prudencia:

P210 -Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

P377- Fuga de gas - no extinguir a menos que la fuga pueda ser detenida de forma segura.

P381 -En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

Información adicional: N/A

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:**CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD****Referencia:****1500000587**

De acuerdo a::

Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

Descripción del

peligro:

Símbolos WHMIS:

B1 - Gas inflamable

Clasificación NFPA

(escala 0 - 4):



Clasificaciones HMIS (escala 0 - 4):



2.3 Otros peligros

Resultados de la evaluación PBT y

mPmB:

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Sustancias

Nombre de la sustancia Butano Fórmula
molecular C₄H₁₀ Masa molar 58,12g/mol N°
de alcance

01-2119474691-32-xxxx. Cas no 203-448-7

EC number 203-448-7

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

Componentes peligrosos			
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butano	 Flam. Gas 1, H220 Gas extremadamente inflamable	

3.2 Mezcla

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

En caso de inhalación Suministrar aire fresco a la persona; buscar atención médica inmediata en caso de que los síntomas insistan. La exposición continuada puede provocar inconsciencia y/o la muerte.

En caso de contacto con la piel: No irrita la piel en la mayoría de los casos. Sin embargo, camisas de manga larga No obstante, deben llevarse camisas de manga larga y pantalones largos de materiales naturales durante la manipulación.

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua fría durante al menos 15 minutos. Para evitar el riesgo de descargas estáticas y la ignición de gases, empapar bien con agua la ropa contaminada antes de quitársela.

Las joyas y otros objetos que toquen la piel deben quitarse siempre que sea posible.

Si es posible, quítese las joyas y otros objetos que estén en contacto con la piel. Acudir inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos: Quitarse las lentes de contacto. Lavar inmediatamente los ojos con agua durante al menos 10 min. Levantar los párpados superior e inferior de vez en cuando para permitir que el líquido se evapore. Mantener el ojo protegido y consultar inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión: Consultar inmediatamente a un médico.

En caso de congelación: Intentar calentar los tejidos congelados y buscar atención médica.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Inhalación: Dolores de cabeza, mareos, tos, insuficiencia respiratoria, inconsciencia.

Contacto con la piel: Generalmente no irrita la piel. Raramente, en caso de contacto directo y extendido con la piel

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

contacto, podría causar congelación.
Contacto con los ojos: Irritación.
Ingestión: Solicitar atención médica.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Véase párr. 4.1 y 4.2.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: CO₂, polvo o agua pulverizada. Combatir incendios mayores con
agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.
Medios de extinción inadecuados Agua con chorro pleno

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla

La combustión incompleta crea CO tóxico cuya inhalación es especialmente peligrosa.
Es peligroso apagar una llama si no se puede detener completamente la fuga.

5.3 Consejos para los bomberos

En cuanto se produzca un incendio, evacue todos los materiales inflamables expuestos y los
productos GLP.

Enfríe a fondo rociando con agua todos los recipientes que no se puedan evacuar. No rociar con un
chorro de agua concentrado.

Proteger al personal con ropa de protección contra incendios, grandes cantidades de agua
pulverizada o paredes ignífugas. No entrar en espacios cerrados o confinados sin el equipo de
protección adecuado, incluyendo equipo de respiración autónomo.

Información adicional: Enfríe los recipientes en peligro con agua pulverizada. Si un cartucho que
está conectado a un aparato se incendia, no lo tire ni lo ponga boca abajo, ya que esto sólo puede
agravar el problema (derrame de gas líquido o rotura del recipiente). Nunca vuelque un recipiente
en llamas. Mantenga alejadas a las personas.

Intente cerrar la válvula, protegiéndose las manos y los antebrazos con un paño húmedo. Si es
posible, saca el recipiente al exterior sin tumbarlo.

.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Asegúrese de que haya aire suficiente

Evite la inhalación de gases

Aplique los procedimientos de emergencia

6.2 Precauciones medioambientales

No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado o a cualquier curso de agua. Informar a las autoridades competentes en caso de filtración al curso de agua o al sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Evitar el contacto del gas licuado con la piel. No permanecer en la nube de vapor (mezclas aire butano) sino situarse detrás de la fuente. Deje que se evapore. No respirar los humos y vapores. Ventile la zona contaminada a fondo. Eliminar todas las fuentes de ignición. Tomar medidas de precaución contra estática. Comprobar la presencia de vapores en la atmósfera para garantizar unas condiciones de trabajo seguras antes de que otro personal pueda entrar en la zona.

Avisar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames importantes.

Cumplir todas las normativas locales e internacionales pertinentes.

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte la Sección 7 (MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO).

Consulte la Sección 8 (CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL). Consulte la Sección 13 (CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN).

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Siga las instrucciones suministradas con el aparato y las indicadas en los envases.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

Utilizar siempre en un lugar bien ventilado para permitir la evacuación de humos y productos de combustión (CO,CO₂).

No fumar.

Utilizar exclusivamente con aparatos adecuados (indicación en los recipientes). Utilizar siempre los recipientes en posición vertical. Cerrar el aparato después de cada uso.

La odorización permite detectar un contenido de gas en el aire del 0,5%. Si se detecta olor a gas

Si se detecta olor a gas, busque la fuga con agua jabonosa antes de utilizar el aparato. Nunca busque

busque una fuga con una llama desnuda.

No rellene nunca un recipiente vacío.

No caliente los recipientes.

El material puede acumular cargas estáticas que pueden provocar una chispa eléctrica.

Los recipientes, incluso los vaciados, pueden contener vapores explosivos.

No corte, taladre, esmerile, suelde ni realice operaciones similares en los recipientes o cerca de ellos.

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

No pulverizar sobre una llama desnuda o cualquier material incandescente.

Cambio del cartucho: monte o desmonte el cartucho del aparato sólo en el exterior.

Información sobre la protección contra incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de ignición.

No fumar.

Protección contra cargas electrostáticas

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de cualquier fuente de calor o ignición. No exponga los cartuchos a una temperatura superior a 50°C/120°F.

No almacenar por debajo del nivel del suelo (sótano o bodega).

Almacenar lejos de puntos bajos donde puedan acumularse vapores.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

No almacenar en un vehículo (calentado por la luz solar directa).

Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes y manténgalo alejado de materiales combustibles. Utilice únicamente equipos eléctricos adaptados (antideflagrantes) en las zonas de peligro.

En grandes cantidades, el almacenamiento puede depender de normativas específicas.

Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes bien cerrados.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

No cerrar herméticamente el cartucho en el aparato.

Proteger del calor y de la luz solar directa.

7.3 Uso(s) final(es) específico(s)

Sólo para uso doméstico con aparatos de gas adecuados

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Butano n- (106-97-8)

ACGIH ACGIH TLV-STEL (ppm) 1000 ppm

USA OSHANNo establecido

Información adicional: Los valores arriba mencionados son conformes a los valores vigentes durante el periodo de elaboración de esta SDS.

8.2 Controles de exposición

Controles técnicos apropiados: Utilizar un sistema de extracción local a prueba de explosiones. La extracción local y la ventilación general deben ser adecuadas para cumplir las normas de exposición.

MECÁNICO (GENERAL): Inadecuado - Utilizar sólo en un sistema cerrado. Utilizar equipo e iluminación a prueba de explosiones. Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con protecciones laterales o gafas protectoras al transvasar o romper las conexiones de transferencia. Usar gafas de seguridad con protecciones laterales. Protección contra riesgos térmicos: Llevar guantes aislantes contra el frío al rellenar o cortar las conexiones de transferencia. No es necesario. Otros

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

información: Llevar calzado de seguridad durante la manipulación de los envases. Considere el uso de ropa de seguridad antiestática resistente a las llamas. Use guantes de seguridad de cuero y zapatos de seguridad al manipular cilindros.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas.

A. Appearance:

Form:	Gas licuado a presión (en recipientes) o gaseoso a presión atmosférica
Colour:	Incoloro
B. Odour:	Gasolina o gas natural
C. Odour threshold:	Not determined
D. pH:	Not determined
E. Melting point/Melting range:	-140to -134°C
F. Boiling point/Boiling range:	-1 to 1°C
G. Flash point:	Temperatura mínima de inflamación -60 °C
H. Evaporation rate:	1 L de butano líquido a presión atmosférica genera un volumen de vapores de unos 230 L.
I.Flammability (solid, gaseous):	Not determined
J. Explosion limits:	1.8 -8.4 %
K. Vapor pressure	170kPa at 283 K

HOJA DE DATOS
DE SEGURIDAD

SUPER-EGO
HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a::
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

L. Vapor density:	Not determined
M. Relative density:	Not determined
N. Solubility in / Miscibility with water:	61 mg L (at 20°C)
O. Partition coefficient (n-octanol/water):	Not determined
P. Auto-ignition temperature:	405°C
Q. Decomposition	Not determined
temperature: R. Viscosity:	Not determined
S. Explosion properties:	El producto no es explosivo. Sin embargo, es posible la formación de mezclas explosivas aire/vapor.
T. Oxidizing properties:	Not determined

9.2 Otra información

Grupo del gas: Gas licuado
Informaciones complementarias: Gas/vapor más pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, especialmente a nivel del suelo o por debajo de éste.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1. Reactividad Ningún peligro de reactividad aparte de los efectos descritos en las subsecciones siguientes.
- 10.2. Estabilidad química Estable en condiciones normales.
- 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas Puede formar mezclas explosivas con el aire. Puede reaccionar violentamente con oxidantes.
- 10.4. Condiciones que deben evitarse Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. - No fumar.

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a::
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

10.5. Materiales incompatibles Agente oxidante, Níquel carbonilo, Mezclas de oxígeno.

10.6. Productos de descomposición peligrosos La descomposición térmica o la combustión pueden producir monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. El proceso de soldadura y corte puede formar productos de reacción como monóxido de carbono y dióxido de carbono. Otros productos de descomposición Otros productos de descomposición del funcionamiento normal proceden de la volatilización, reacción u oxidación del material que se trabaja.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información general: Los GLP se conservan en contenedores cerrados hasta su destrucción por combustión

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:	Sin efectos irritantes
Irritación cutánea:	Sin efectos irritantes
Lesiones o irritación ocular graves:	No se conocen efectos sensibilizantes
Sensibilización:	
Inhalación:	La inhalación de vapores muy concentrados podría provocar somnolencia intoxicación o narcosis y, en casos extremos, coma. En caso de combustión incompleta, la consiguiente liberación de monóxido de carbono puede provocar mareos, dolores de cabeza, pérdida de movilidad muscular y coma.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática: Sin información relevante

12.2 Persistencia y degradabilidad
Sin información relevante

12.3 Potencial bioacumulativo
Sin información relevante

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

- 12.4 Movilidad en el suelo:
No se dispone de información relevante.
- 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos:
No hay información relevante disponible.

Información ecológica adicional:El gas liberado accidentalmente a la atmósfera se diluye rápidamente y sufre una descomposición fotoquímica.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- 13.1 Métodos de tratamiento de residuos Recomendación:
No debe eliminarse junto con la basura doméstica.
No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado.
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa oficial.
Dado que los recipientes de GLP siempre contienen vapores inflamables, nunca perfore ni queme un cartucho, incluso cuando estén vacíos.
- Material de embalaje
Hojalata electrolítica (cartuchos).

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

UN-No(ADR 2017) :UN 2037
Denominación y descripción :Recipientes pequeños que contienen gas (cartuchos de gas) sin dispositivo de escape no recargables.
Class :2
Classification code : 5F
Packing group :-

HOJA DE DATOS
DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:
CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:
1500000587

De acuerdo a::
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

Labels :2.1
Special provisions : 191
303
344
Limited quantities :1L
Excepted quantities : E0
Packing instruction :P003
Special packing provision :PP17
RR6 Mixed packing provisions :MP9
Portable tanks and bulk containers
• Instruction -
• Special provision -
ADR tank
• Tank code -
• Special provision -
Vehicle for tank carriage -
Transport category 2D
Special provisions for carriage
• Packages -
• Bulk -
Loading , unloading and handling CV9, CV
12 Operation S2
Hazard identification number No -

DOT Disposiciones especiales : Para el transporte nacional solamente, el n 1075 puede utilizarse en lugar del número de identificación especificado en el comn 4 . el número de identificación debe ser coherente con las marcas del embalaje, los documentos de embarque y la información de respuesta a emergencias.



Información adicional
Otras informaciones :: No hay información disponible
Precauciones especiales de transporte : Evitar el transporte en vehículos en los que el espacio de carga no esté separado del habitáculo del conductor. Asegúrese de que el conductor del vehículo
Asegúrese de que el conductor del vehículo es consciente de los peligros potenciales de la carga y sabe qué hacer en caso de accidente o emergencia.
Antes de transportar contenedores de producto: - Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
Asegúrese de que los contenedores están firmemente sujetos . -Asegurarse de que la válvula de la botella está cerrada y no tiene fugas.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:

CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD

Referencia:

1500000587

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

15.1 Normativa/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla

Salud y seguridad (Reglamentación general): Este producto no está sujeto a los requisitos

Normativa de protección del medio ambiente (sustancias peligrosas): Este producto no está sujeto a los requisitos.

Normativa de la Autoridad Marítima y Portuaria (Mercancías Peligrosas, Petróleo y Explosivos): Normativa de seguridad contra incendios (petróleo y materiales inflamables):

La información reglamentaria no pretende ser exhaustiva.

Otras regulaciones pueden aplicarse a este material.

SECTION 16: OTRA INFORMACIÓN

Utilice este producto únicamente para las aplicaciones y con los aparatos indicados en los envases y en la sección 1 de esta FDS.

Antes de utilizar este producto lea atentamente las instrucciones indicadas en el cartucho o en el aparato, para verificar la compatibilidad y las normas de seguridad.

Esta FDS complementa las instrucciones incluidas con el producto, pero no las sustituye.

Frases relevantes:

H220 Gas extremadamente inflamable

H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta

Información adicional: Este documento contiene información importante para garantizar el almacenamiento, manipulación y uso seguros de este producto.

La información contenida en este documento debe ponerse en conocimiento de la persona responsable de asesorar sobre cuestiones de seguridad o al usuario final.

Número de versión de la FDS: 3.0

Fecha de edición de la FDS: 17.11.2021

Revisiones de la FDS: Tercera publicación

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPER-EGO

HEAVY DUTY EXPERIENCE

Producto:**CARTUCHO C470 CON SISTEMA
DE SEGURIDAD****Referencia:****1500000587**

De acuerdo a:
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) &
453/2010/EC Doc Nr 22_msds_23 Issue date: 31.03.2023
Version: 3

ADR: Usos y Restricciones: Este producto no debe ser utilizado en electrodomésticos distintos a los recomendados en la Sección 1.

Distribución de SDS: La información en este documento debe ponerse a disposición de todos aquellos que puedan manejar el producto.

Referencias Literarias Clave: Los datos citados provienen de fuentes relevantes de información (por ejemplo, Reglamento 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP) y 453/2010/CE, etc.).

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera).

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

GHS: Sistema Armonizado Global para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (EE. UU.).

HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (EE. UU.).

WHMIS: Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (Canadá).