

Atornillador LXT®

DFS452Z

18V • 0 – 4.000 min⁻¹

Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca

Atornillador para tornillos de tabiquería seca con un preciso interruptor con control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min⁻¹. Su diseño ergonómico garantiza un buen agarre. Control de velocidad variable. El atornillador tiene un LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓

Código EAN 0088381683623

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Para tornillos de tabiquería seca y tornillos autoperforantes



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

197025-4 Boquilla completa		266622-8 Tornillo cabeza plana M4x12	
346317-0 Gancho para cinturón		784261-7 Punta, PH2, 25 mm	
784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"			

Accesorios opcionales

191L24-0 Set autoalimentado atornillado, 25-55		199155-7 Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5	
266622-8 Tornillo cabeza plana M4x12		821550-0 Maletín Makpac (2)	
837805-3 MakPac (2) interior		P-06052 (2x) Punta, PH2, 25 mm, 10 pcs	

OTROS

Despiece 