

## Ficha técnica

### Cinta de juntas de papel para tabiquería seca



La cinta de juntas está fabricada con papel kraft y es utilizada en el tratamiento de las juntas en las placas de yesos secas.

<b>Longitud</b>	23 m. / 150 m.
<b>Ancho</b>	50 mm.
<b>Línea de plegado</b>	25,00 ± 0,5 mm
<b>Peso</b>	145 ± 5 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor del papel</b>	215 - 245 µm
<b>Superficie - tipo agujereado</b>	Aguja perforada - sistema mecánico
<b>Perforación</b>	15- 19 agujeros / cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tracción (en dirección transversal)</b>	≥ 430 N/50 mm
<b>Resistencia a la adhesión</b>	0,30 mpa
<b>Estabilidad dimensional</b>	Expansión a lo largo: 2,1 %
	Expansión amplitud de formas: 0,28 %

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.