

Soplador LXT®

DUB184

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min

Eficiente soplador a batería para gran demanda de trabajo.

Una herramienta versátil, silenciosa y muy eficiente para la construcción y la jardinería. Equipada con un motor sin escobillas y la herramienta proporciona un caudal de aire máximo de 52,1 m/s y un volumen de aire de hasta 13,0 m³/min a plena velocidad.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 18000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	52,1 m/s
Fuerza de soplado	10,9 N
Volumen de aire	0 - 13,0 m ³ /min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	12 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93,3 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86,6 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,7 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,5 - 3,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	825 x 160 x 285 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tres posiciones para el volumen de soplado.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

183P98-9

Boquilla plana



191B03-8

Set de boquillas para canalones

191L13-5

Boquilla salida larga DUB184



783202-0

Llave hexagonal 4mm

■ OTROS

Despiece

