



BOSTIK

WATERSTOP

IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL APLICACIÓN, SIN DISOLVENTE.

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Sin bitumen
- Adhiere sobre múltiples materiales, incluso estando húmedos
- Alta elasticidad
- Pintable
- Interior / Exterior
- Certificado EMICODE EC1R, muy bajas emisiones
- Excelente resistencia a los rayos UV.



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante libre de disolventes y bitumen que crea una barrera efectiva frente la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática.

De aplicación a pincel o rodillo es capaz de absorber fisuras superiores a 5mm y, una vez curado, es totalmente resistente a la humedad.

USOS RECOMENDADOS

Puede ser aplicado sobre todo tipo de superficies tales como hormigón, metal, madera, plásticos, poliestireno, fibrocemento, etc., en las siguientes aplicaciones:

- Estructuras enterradas.
- Cimentaciones.
- Muros de contención.
- Remates de chimeneas.
- Canalizaciones enterradas.
- Platos de ducha.
- Impermeabilización de cámaras sanitarias antes del alicatado.
- Sellado de canalones.
- Jardineras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	MS POLYMER
➤ COLOR	Blanco, Gris, Teja, Negro
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C
➤ TIEMPO DE SECADO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	aproximadamente 4 horas a 20°C
➤ TIEMPO DE CURADO TOTAL	aproximadamente 24 horas a 20°C
➤ APLICACIÓN	2 capas de aproximadamente 1,5 mm cada una.
➤ RENDIMIENTO	2,3 Kg/m ² aprox aplicado en 2 capas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Producto listo para ser utilizado directamente del envase original.

El sustrato debe ser sólido, estable, plano y sin restos de suciedad, grasa o aceites.

WATERSTOP debe ser aplicado en dos capas uniformes (1,15 Kg/m²/capa) y continuas usando espátula, pincel, brocha o rodillo de pelo corto.

Una vez aplicada la primera capa se dejará que seque adecuadamente (aproximadamente 4 horas a 20°C).

En zonas de alto riesgo de fisuración, se recomienda aplicar una malla de refuerzo en la primera capa.

Seguidamente se aplicará la segunda capa. El secado total del producto se producirá a las 24 horas de la aplicación a una temperatura de 20°C.

Cumpliendo la norma DIN 18195, una vez aplicado correctamente **WATERSTOP** (2,3 Kg/m²) puede absorber fisuras superiores a los 5mm con un grosor de producto de 1,5mm.

Solo transite en zonas reparadas con Waterstop para fines de mantenimiento.

LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras Bostik

Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar.

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS/CAJA	UDS/PALLET
30620692	8412663014348	Bote 6 kg	Gris	1	51
30604679	8412663014355	Bote 1 kg	Gris	6	378
30619762	8412663196624	Bote 6 kg	Blanco	1	51
30619656	8412663196563	Bote 1 kg	Blanco	6	378
30619764	8412663196631	Bote 6 kg	Marrón	1	51
30619235	8412663192350	Bote 1 kg	Marrón	6	378
30619763	8412663196617	Bote 6 kg	Negro	1	51
30619657	8412663196570	Bote 1 kg	Negro	6	378

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://www.bostik.com/spain/es>

RENDIMIENTO

Para aplicaciones en dos capas calcular un rendimiento total de 2,3 Kg/m².

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.

CERTIFICACIONES



Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

