


MATEL

PANEL LED ALUMINIO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



PANEL

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V


120°

PLANO

ALTURA
3 CM

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)

Panel con 40W de consumo

Apertura de luz no inferior a 120°

Disponible en temperatura fría

y neutra (6400K y 4200K)

Cuerpo de aluminio

Cubierta matizada

Altura: 3 cm

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



APLICACIONES

Viviendas, zonas comunes, hoteles,
oficinas, comercios, edificios industriales,
colegios, hospitales, restaurantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26110	8425160261108	1	40	6400	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	4800
27717	8425160277178	1	40	4200	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	4800



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



ALTURA
30 MM