

F. TÉCNICA

GREENFLOORING

STONE WALL

1220 x 475 x 4 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es





LOGÍSTICA

Uds/Caja:	6 Uds.
Caja:	3,48 m ²
Uds/m ² :	1,73 m ²
Peso Caja:	29,3 Kg
Palé:	40 Cajas
Palé:	139,2 m ²
Peso Palé:	1.172,0 Kg
Dimensiones Palé:	2200 x 140 x 22 mm



“Resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial !Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”

DATOS TÉCNICOS

VALOR

Peso Total	29,3 Kg
Sistema Click	Machihembrado
Tamaño del tablón	1220 x 475 mm
Embalaje por Cajas: Tablones	Click 3,48 m ² 6 pcs
Cuadratura	≤ 0,25 mm
Rectitud	≤ 0,35 mm
Espesor	4 mm
Capa de uso	Valor nominal: +13% -10 %
Masa total por unidad de área g/m ²	1%
Densidad	2060 ± 50Kg/m ³
Estabilidad dimensional	≤0.15 %
Rizado después de exposición al calor	ISO 23999 ≤1,0 mm
Resistencia a la luz	Grado 6
Protección contra el de fuego	BFL - S1
Resistencia térmica	0,028 m ² K/W
Formaldehido	Libre de Formaldehido



MARBLE BLACK




MARBLE WHITE



MARBLE GREY



SAND



SOFT GREY

F. TÉCNICA

GREENFLOORING

STONE WALL

1220 x 475 x 4 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es






LOGÍSTICA

Uds/Caixa:	6 Uds.
Caixa:	3,48 m ²
Uds/m ² :	1,73 m ²
Peso Caixa:	29,3 Kg
Paleta:	40 Cajas
Paleta:	139,2 m ²
Peso Paleta:	1.172,0 Kg
Dimensiones Paleta:	2200 x 140 x 22 mm



“Impermeável, fácil de limpar e não requer manutenção especial. Além disso, a instalação é rápida e sem complicações!”



DATOS TÉCNICOS

VALOR

Peso total	29,3 Kg
Sistema de clique	Macho e fêmea
Tamanho da tábuas	1220 x 475 mm
Embalagem por caixa: Tábuas	Click 3,48 m ² 6 pcs
Esquadria	≤ 0,25 mm
Retilinearidade	≤ 0,35 mm
Espessura	4 mm
Camada de utilização	Valor nominal: +13% -10 %
Massa total unidade de superfície g/m ²	1%
Densidade	2060 ± 50 Kg/m ³
Estabilidade dimensional	≤0.15 %
Ondulação após exposição ao calor	ISO 23999 ≤1,0 mm
Resistência à luz	Grado 6
Proteção contra o fogo	BFL -S1
Resistência ao calor	0,028 m ² K/W
Formaldeído	Sem formaldeído



MARBLE BLACK




MARBLE WHITE



MARBLE GREY



SAND



SOFT GREY