

Base Múltiple 4 tomas HKX-4F

Alcance

Toma de corriente de 4 vías con protección para niños e interruptor. Especificaciones del cable: H05VV-F 3G1.5MM2, longitud 1,5 m (longitud bruta).



Abreviaturas

ABREVIATURA	FORMATO COMPLETO/SIGNIFICADO
PSF	ARCHIVO de especificaciones del producto
ALCANZAR	Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
LVD	Directiva de baja tensión
RoHS	Directiva sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
RAEE	Sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Referencias

DOCUMENTO DE REFERENCIA N°	DETALLES
CE	EN 61242
RoHS	Directiva 2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento 1907/2006
HAP	AfPS GS 2014:01 PAK
RAEE	Directiva 2012/19/UE

Muestra

DETALLES	
Gestión de muestras maestras	
Cantidad	Prepare al menos 3 muestras: 1 muestra para la firma de BU y otras 2 muestras firmadas por CSO (1 para CSO y otra para fábrica)

Periodo de validez	3 años
Condición de almacenamiento	Sellado mediante bolsa de plástico y conservación en armario a temperatura normal.

Características Técnicas

PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR/ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	REFERENCIA
USO PREVISTO DEL PRODUCTO				
Uso en lugares de trabajo de construcción				
CÓDIGO DEL PRODUCTO				
CÓDIGO DEL ARTÍCULO		5406046		
CÓDIGO DE ARTÍCULO DEL PROVEEDOR		HKX-4F		
Código EAN		2046116834267		
MATERIAL				
Obturador		ordenador personal		
Cambiar				
toma de corriente		PÁGINAS		
Marco		PÁGINAS		
Cable de alimentación		H05VV-F 3G1,5 mm ² 1,5 m		
Enchufar		HY005-F		
Cortador apagado		NO		
COLOR				
Partes principales		blanco		
persianas para enchufes		rojo		
Marco		blanco		
DIMENSIONES				
Longitud	mm	270	±5 mm	
Ancho	mm	50	±5 mm	
Altura	mm	70	±5 mm	
Diámetro del pasador del enchufe	mm	4.8±0.06		
Distancia entre las clavijas del enchufe	mm	19	±0,2 mm	
Distancia entre el pin de tierra en el zócalo	mm	28-29		
Altura del pasador del enchufe	mm	19	±0,5 mm	
Área de la sección transversal del conductor	mm ²	3G1,5 mm	>1,4 mm	
Profundidad del orificio del zócalo	mm	5,5~5,8	Profundidad del orificio del zócalo	

PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR/ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	REFERENCIA
PESO				
Peso nominal	gramo	352	±5%	
PARÁMETRO TÉCNICO PRINCIPAL				
Entrada de potencia		16A		
Potencia nominal máxima	O	3680W		
Cable		H05VV-F 3G1,5 mm ²		
Longitud del cable de alimentación	METRO	1,5 millones	>1,5 millones	
Grado en PI PI		IP20		
Temperatura del entorno de trabajo	°do	-5°C a 35°do		
Corte térmico	K	≤45K		
Fuerza de separación	norte	20N< Fuerza de separación<54N		
Suspender la fuerza	gramo	400 gramos	1 minuto	
Prueba del septo del alvéolo	norte	40N	>40 N	
Prueba de rigidez dieléctrica	V	2500 V/10 mA/1 s		
Resistencia aislante	MΩ	≥5 MΩ	>5 MΩ	
Resistencia de tierra	Ω	≤0,05 Ω	<0,05 Ω	
Tire del cable de alimentación	mm	El cable flexible se somete 100 veces a una tracción de 60 N. Las tracciones se aplican en la dirección más desfavorable, sin sacudidas, durante 1 s cada vez. Tras la prueba, el cable flexible no debe presentar daños ni desplazarse longitudinalmente más de 2 mm.		
Construcción interna y cableado		Los cableados internos cumplen con la norma EN61242		
Prueba práctica				
Prueba práctica		Cargando 16 de corriente y 230V de voltaje, después de 8 horas el cable no presenta ningún daño.Y tEl voltaje de prueba es de 2500 V/5 mA/1 s y no se producirá ninguna descarga disruptiva ni ruptura durante la prueba.		
Prueba práctica de socket		Conecte una lámpara LED a cada portalámparas. La lámpara debe encenderse. Y comprobar que es adecuado para enchufarlo y desenchufarlo.	N / A	

Importador; BigMat Iberia SA, CIF A81759813. Avenida de los Pirineos, 7, 1ª planta, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)