Línea

# SAFETY MOUNTAIN

# GARDA

**S7S CI HI FO HRO SR LG ESD**

EN ISO 20345:2022

**SP5206 MA**

**TALLAS:**

**36 - 48**

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| SUELA | PU y caucho nitrilo con alta resistencia al deslizamiento. Resistencia al calor por contacto directo más de 300ºC |
| CORTE | Nobuck |
| FORRO | Membrana transpirable WR |
| PUNTERA | Compact no metálica -FIBRA DE VIDRIO |
| PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN | Planta no metálica de fibra sintética resistente a la perforación tipo PS ( punzón de ensayo 3 mm) |
| PLANTILLA INTERIOR | Espuma de poliuretano sobre base textil |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA | Calzado disipativo electrostático UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ |
| UNIÓN CORTE-PISO | Inyectado |

## ICONOGRAFÍA

## SECTORES RECOMENDADOS

PAREDES SEGURIDAD

TU EQUIPO DE CONFIANZA

**PACAL SHOES, S.L.U.**
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, España.
Tel: +34 966 630 052 · info@paredesseguridad.com · **www.paredesseguridad.com**