


DA-75 Ø 1,02 CCS PVC blanco

Cable coaxial conductor Ø 1.02 CCS. lámina Al. Cubierta PVC blanco



Características físicas

Conductor central	CCS
Ø conductor central	1,02 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	4,60 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Al/Pet
2ª Pantalla	Trenza CCAM
Cubierta	PVC Blanco
Ø Cubierta	6,8 mm.

Presentaciones

4059R100	Rollo 100 m.
4059BC250	Bobina cartón 250 m.
4059B5000	Bobina contrachapado 5.000 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Eca
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	40,0 mm	100 MHz	8,0	30 - 300 MHz	26,0	30 - 300 MHz	70,0
Impedancia	75±5 Ω	500 MHz	15,3	300 - 600 MHz	24,0	300 - 470 MHz	70,0
Capacidad	54,0 pF/m	800 MHz	19,6	600 - 960 MHz	22,0	470 - 1000 MHz	70,0
Vp	83,0 %	1350 MHz	26,0	960 - 2050 MHz	20,0	1000 - 2150 MHz	70,0
R c/c	120,0 Ω/Km	1750 MHz	30,2				
R c/e	56,0 Ω/Km	2050 MHz	32,9				
		2150 MHz	34,0				
		2350 MHz	35,6				
		2500 MHz	37,1				
		3000 MHz	41,1				