

Cat 6A U/UTP FRLSZH+UV AWG23 CPR B2ca blanco

Cableado estructurado de 4 pares de Cu de sección AWG23 categoría 6 A, cubierta FRLSZH+UV blanco y CPR B2ca. La configuración U/UTP se caracteriza por no llevar ningún tipo de apantallamiento físico. Puede trabajar hasta una frecuencia de 500 Mhz y una velocidad de hasta 10Gbps. Apto para instalaciones Poe ++ y creación de redes que requieran ser certificadas. Gracias a su clasificación frente al fuego B2ca, es apto para su instalación en todo tipo de obra pública.



Características físicas

Conductor	Cu pulido
AWG	AWG23
Dieléctrico	PE HD Compacto
Pantalla al par	Sin apantallar
Pantalla al conjunto	Sin apantallar
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Diámetro Cubierta	7,4 mm.

Características eléctricas

Impedancia	100 ± 25 Ω
Temperatura nominal	-20°C a 75°C
VPN	70 %
Poe	Compatible con Poe+ y Poe++ hasta 80 m.

Presentaciones

3202R100	Rollo 100 m.
3202B500	Bobina contrachapado 500 m.
3202B5000	Bobina contrachapado 5.000 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	B2ca-s1a,d0,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH
Cables estructurados Cat.	ISO/IEC 11801

