

# 0 611 924 002 – GBH 18V-22

Referencia	0 611 924 002
Código de barras	4053423242294
1/1 bandeja L-BOXX para GBH 18V-22 1 600 A02 NS7	✓
2 baterías GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Paño de limpieza 1 619 200 413	✓
Tope de profundidad 1 613 001 009	✓



## Datos técnicos

### Descripción

Dimensiones de herramienta (anchura)	102 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	296 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	208 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 150 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 94 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
BITURBO	No

### Datos técnicos

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.675 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 1.050 rpm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	2.3 kg
Portaherramientas	SDS plus

### Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	22 mm
Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón	4 – 22 mm
Gama de diámetros de taladrado recomendada en hormigón	4 – 12 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	20 mm



## Información de ventas

### Colocación

- Evoluciona con nuestro martillo Bosch más compacto y ergonómico

### Beneficio al usuario

- Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor de velocidad constante
- Mejor experiencia al taladrar gracias a la función antivibración, diseñada para absorber el golpeo
- Mayor seguridad contra atascos imprevistos gracias al KickBack Control
- Trabajar sin polvo con el accesorio extractor Auto Power GDE 12