

DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

Desatascador alcalino a base de hidróxido sódico. Capaz de eliminar atascos y malos olores producidos por restos de materiales orgánicos, como trapos, comida, celulosas, papel, cabellos, jabones, grasas y detergentes. Su uso mensual previene la formación de atascos y la aparición de malos olores en los desagües.

No ataca a las conducciones ni a las fosas sépticas. Puede dañar determinados materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH	alcalino
Densidad	1.52+/-0.02 (g/cm3)
Alcalinidad	50+/-10%
Color	Incoloro
Aspecto	Líquido denso
Olor	Característico

MODO DE EMPLEO

- 1) En caso de atascos normales: Verter ½ botella de producto y dejar actuar durante al menos 30 minutos. Añadir agua abundantemente.
- 2) En caso de grandes atascos: Verter todo el contenido de la botella, dejar actuar durante toda la noche y al día siguiente aclarar abundantemente con agua caliente.
- 3) Para prevenir atascos y malos olores: Verter 100ml de producto, dejar actuar 30 minutos y añadir agua caliente abundante. Repetir este proceso cada 15 días.

ADVERTENCIAS DE USO: No mezclar con otros productos químicos. Puede dañar ciertos materiales. En caso de duda hacer una prueba en una zona poco visible. Evitar el contacto del producto con superficies contiguas al desagüe, ya sean de aluminio, doradas, acero inoxidable o acrílicas. Lavarse las manos después de cada uso.

FR.05.04 Ficha técnica de producto acabado // V01 // 25.10.2021

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz del sol.

PRESENTACIÓN

CAPACIDAD DEL ENVASE	500ml / 1 L
UNIDADES/CAJA	12 / 10

ELIMINACIÓN

Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

FR.05.04 Ficha técnica de producto acabado // V01 // 25.10.2021

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



unecol.com