

Sargento monomanual PRO ERGO



El cómodo sargento para todo tipo de usos



Características

- Sargento monomanual ergonómico para trabajos de sujeción seguros y controlados con una sola mano, perfecto para las máximas exigencias profesionales
- Sofisticado diseño de producto basado en décadas de experiencia en sargentos monomanuales, para una experiencia de trabajo inigualable y una sujeción segura
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda, para trabajar de forma segura y cómoda
- Forma manejable del mango con una menor anchura de agarre que permite un uso cómodo, ideal para manos pequeñas
- Transmisión óptima de la fuerza manual para un trabajo eficaz y sin esfuerzo con una fuerza de sujeción de hasta 150 kg
- Inteligente mecanismo de bombeo que no solo permite una sujeción controlada por pasos, sino también la apertura segura con una sola mano
- Dispositivo de desbloqueo con palanca para soltar la fuerza de sujeción de forma segura con una mano y para un desplazamiento suave y con pleno control
- Diseño compacto para un trabajo cómodo en espacios reducidos
- Gran fuerza de retención para una fiabilidad óptima en caso de uso prolongado
- Distribución uniforme de la fuerza de sujeción sin dañar la pieza gracias a las superficies de sujeción de gran tamaño recubiertas de goma y su gran alcance de 85 mm
- Ranura en V que permite sujetar objetos redondos de forma segura
- Piezas guía desplazables que protegen la pieza de trabajo y sirven como superficies de apoyo
- Función „2 en 1“ gracias a la conversión sin herramientas para aplicaciones de apertura mediante el reposicionamiento de las mordazas de sujeción
- Muy resistente gracias al plástico reforzado con fibra de vidrio y a la barra de acero con templado especial y perfil con forma de hueso
- Estructura especial con orificios, para una máxima resistencia y estabilidad
- Esquinas de las barras redondeadas, para una seguridad óptima en el trabajo
- Máxima calidad „Made in Europe“ con 10 años de garantía
- Disponible en diferentes anchuras de sujeción y rangos de extensión

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	150 kg
Material(es)	plástico reforzado con fibra de vidrio; acero

Accesorios

3039000, 8664060

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3090000	1	150	190 – 380 mm	85	225 x 37 x 354,7 mm	0,582	 4 006885 309005 4006885309005

Sargento monomanual PRO ERGO



Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3091000	1	300	190 – 530 mm	85	225 x 37 x 507,7 mm	0,676	 4 006885 309104 4006885309104
3092000	1	450	190 – 680 mm	85	225 x 37 x 659,7 mm	0,769	 4 006885 309203 4006885309203
3093000	1	700	190 – 930 mm	85	225 x 37 x 913,7 mm	0,926	 4 006885 309302 4006885309302
3094000	1	915	190 – 1.145 mm	85	225 x 37 x 1.121,7 mm	1,054	 4 006885 309401 4006885309401
8672060	2	450	190 – 680 mm	85	225 x 37 x 659,7 mm	1,538	 4 006885 867208 4006885867208
8675060	2	150	190 – 380 mm	85	225 x 37 x 354,7 mm	1,164	 4 006885 867505 4006885867505
8676060	2	300	190 – 530 mm	85	225 x 37 x 507,7 mm	1,352	 4 006885 867604 4006885867604
8677060	2	700	190 – 930 mm	85	225 x 37 x 913,7 mm	1,852	 4 006885 867703 4006885867703
8678060	2	915	190 – 1.145 mm	85	225 x 37 x 1.121,7 mm	2,108	 4 006885 867802 4006885867802

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

4.6.2025
Página 3 de 3