

CAÑAMO PARA UNIONES ROSCADAS

DESCRIPCIÓN

Fibra vegetal para evitar fugas de agua junto a la PASTA DE CAÑAMO.

PROPIEDADES

- Aislante natural
 - Apta para instalaciones de agua potable
-

APLICACIONES

El cáñamo esta especialmente indicado para:

- Unir piezas roscadas en fontanería y riegos.
-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades de la fibra:

Material	100% fibra de lino
Temperatura máxima de trabajo	135°C
Presión máxima de trabajo	200 bars

MODO DE EMPLEO

En primer lugar, las superficies sobre las que se debe aplicar deben estar limpias, secas y libres de grasas. Colocar el hilo de cáñamo sobre la junta roscada y después aplicar PASTA PARA CAÑAMO sobre la junta (con hilo de cáñamo) y roscar la junta. Si la PASTA PARA CAÑAMO es usada sin fibras acrílicas ni hilo de cáñamo, es importante que la pasta se extienda uniformemente sobre la junta.

ALMACENAMIENTO

Este producto, debe conservarse en lugar fresco y seco, dentro del envase de origen y evitando la exposición solar directa para conservar sus propiedades.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.