

- apriete de 40Nm y un potente motor BRUSHLESS, sin escobillas .
- Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad de 10mm.
- Embrague con 21 ajustes + 1 funciones de ajuste para control de límite de apriete.
- Portabrocas metálico y de cierre rápido.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.

Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 400 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera cdura con brocas de gran diámetro

Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1400 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y para perforar con percutor materiales de construcción.

- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.



DATA SHEE

Tensión batería de litio	18	V
Capacidad batería	2.0	Ah
Giros en vacío	0-400 / 0-1400	min ⁻¹
Percusiones	0-6000 /22000	ipm
Tiempo de carga batería	60	min
Portabrocas automático	Ø 10	mm
Capacidad perforación madera	Ø 40	mm
Capacidad perforación acero	Ø 13	mm
Diámetro máximo de tornillos	Ø 13	mm
Par de apriete	40	Nm
Regulación par de apriete	22 + 1	Posiciones
Peso	1.2	Kg

■ DOTACIÓN STANDARD

	3	₽#	PE-HD	Cod.
B 45 P12K	1 x 2.0 Ah	✓	√	1.3895
B 45 P14K	1 x 4.0 Ah	✓	✓	1.3896
B 45 P22 KIT 68	2 x 2.0 Ah	V	✓	1.3897

