



BOSTIK

WATERSTOP ESPRAY REPARADOR MULTIUSOS

SOLUCIÓN IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS

VENTAJAS

- Listo al uso
- Aplicador antigoteo preciso
- Ideal para zonas de difícil acceso
- No requiere de herramientas
- Resistente a los rayos UV, al calor y a los cambios de temperatura
- Resistente a las heladas, al agua y a la sal
- Se puede pintar una vez seco*



DESCRIPCIÓN

BOSTIK WATERSTOP ESPRAY REPARADOR MULTIUSOS es un elastómero en spray para pequeños trabajos de reparación y protección: repara las grietas, protege las superficies expuestas de forma duradera al agua y la humedad. Dispone de un cabezal de aplicación preciso, ideal para zonas de difícil acceso.

APLICACIONES

Bostik WATERSTOP ESPRAY REPARADOR MULTIUSOS puede utilizarse para la reparación de terrazas, jardineras, sumideros, chimeneas, balcones, depósitos, cubiertas, platos de ducha, muros enterrados, claraboyas, muebles etc. Se puede aplicar sobre la mayoría de materiales utilizados en construcción como hormigón, madera, cemento, ladrillo, tejas, fibrocemento, cerámica y gres, piedra...

Limitaciones:

- No apto para PE, PP y PTFE (Teflón ®).

* El tipo de pintura recomendado es una pintura acrílica (acabado satinado o mate). No es adecuado para pinturas gliceroftálicas. Dada la gran diversidad de pinturas existentes en el mercado, es imprescindible realizar pruebas de compatibilidad entre la pintura y Waterstop en una pequeña superficie antes de utilizar un producto que aún no haya sido probado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Elastómero en spray
➤ COLOR	Gris claro
➤ SECADO AL TACTO	10-20 min
➤ SECADO TOTAL (MÁ. RESISTENCIA)	8 horas
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-5°C a +40°C
➤ TIEMPO PARA PINTAR	8 horas (siempre que la capa de Waterstop esté seca)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El soporte debe estar en buen estado, limpio, desengrasado y sin polvo. La superficie debe estar seca y protegida de la lluvia durante el secado del producto. Utilizar únicamente en exteriores o en zonas bien ventiladas, a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.

Antes de usar, agitar enérgicamente el aerosol durante al menos 2 minutos hasta que se oiga el ruido de las bolas mezcladoras.

Mantener el aerosol en posición vertical y pulverizar una capa de WATERSTOP ESPRAY REPARADOR MULTIUSOS a una distancia de 25-30cm de la superficie. Si es necesario, aplicar capas adicionales esperando aproximadamente 10-20 minutos, dependiendo de la temperatura exterior.

Se puede pintar después del secado total (aproximadamente 8 horas).

Después de su uso, purgar el cabezal de aplicación para su uso futuro, manteniendo el aerosol boca abajo y pulverizar hasta que no quede producto.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30630548	Gris claro – Espray 500 ml	12	8412663305484

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con el limpiador Bostik Cleaner E. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik. El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación

ALMACENAJE

24 meses en su envase original sin abrir, en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 30 °C, protegido de las heladas.

Para garantizar unas propiedades óptimas, se recomienda utilizar el producto justamente después de abrirlo.

Almacenar siempre en envase en posición vertical.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

