



Aire acondicionado

TAC-12000CWI

Aire acondicionado portátil



ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil WiFi.
- Capacidad de enfriamiento: 12000 BTU-3500 W-3000 FG/H.
- Capacidad de calentamiento: 2700 W.
- Pantalla LED.
- 4 en 1: Aire acondicionado. Deshumidificador. Ventilador. Calefactor.
- Modo automático.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Ajuste de la temperatura de 15 a 31 °C.
- 3 velocidades de ventilación.
- Modo noche.
- Función oscilación.
- Drenaje de agua continuo (tubo de drenaje incluido).
- Bloqueo del panel de control.
- Función temporizador 24 h.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana corredera incluido.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Blanco	Voltaje / Frecuencia	220-240 V ~/50Hz
Clase EER	A	Fusible	3.15 A 250 VAC
Volumen de flujo de aire	400 m³/h	Refrigerante	R290 - 200 gr
Potencia nominal de refrigeración	1300 W / 5.6 A	Alcance recomendado	10 - 23 m²
Potencia nominal de calefacción	1120 W / 4.8 A	Mando a distancia incluido	Sí
Capacidad de deshumidificación	1,2 L/h		

MODELOS


Código	BTU	Potencia (W)	Frigorías/hora	Dimensiones Producto (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	EAN
TAC-12000CWI	12000	3500	3000	440 x 710 x 335	468 x 870 x 378	29	32	8436039153820

ESQUEMA



1. Panel de control
2. Salida de aire frío
3. Receptor de señal
4. Mando a distancia
5. Asa de transporte
6. Manguera de salida de aire
7. Entrada de aire del evaporador
8. Puerto de drenaje primario

Panel de control



Accesorios

