

# MAGMA

AEROTERMO ELÉCTRICO INDUSTRIAL

**MANUAL**[LINK](#)**DATOS TÉCNICOS**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Material                      | Acero     |
| IP                            | IP24      |
| Clase                         | I         |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 85 °C |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Tensión nominal / Frecuencia (2000/3300) | AC230V ~ 50Hz |
| Tensión nominal / Frecuencia (5000)      | AC400V ~ 50Hz |
| Superficie máxima recomendada            | Según modelo* |
| Protección sobrecalentamiento            | Sí            |

**CARACTERÍSTICAS**

- Aerotermo eléctrico industrial.
- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Tubo calefactor de acero inoxidable.
- Diseño portátil independiente.
- Controles manuales sencillos.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- MAGMA2000/3000 Monofásico / MAGMA5000 Trifásico.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

**MODELOS**

| Código    | Potencia (w) | Dimensiones (mm) | Dimensiones Embalaje (mm) | Peso Neto (Kg) | Peso Bruto (Kg) | Nivel sonoro (dB) | Alcance*         | EAN           |
|-----------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| MAGMA2000 | 1000/2000    | 320x230x200      | 347x255x240               | 3,25           | 3,65            | 35                | 20m <sup>2</sup> | 8436536327908 |
| MAGMA3300 | 1650/3300    | 400x280x260      | 435x305x295               | 4,65           | 5,30            | 30                | 40m <sup>2</sup> | 8436536327915 |
| MAGMA5000 | 2500/5000    | 400x280x260      | 440x305x295               | 5,20           | 5,85            | 40                | 48m <sup>2</sup> | 8436536327922 |